



Spike ROTOWEEDER

Der Spike Rotoweeder ist ein gerat spezial entwickelt für das hacken von kleine Unkräuter und das aufbrechen von Kursten die entstehen nach schwere niederschlage oder von aufgetrockneten Mistrückstände. Der Boden wird optimal gelockert und belüftet. Dies fördert zugleich die Mineralisierung und somit das Pflanzenwachstum.

Grosse Flächenleistung sind möglich durch die hohe Arbeit Geschwindigkeit von 10 bis 25 km/h

Der Spike Rotoweeder funktioniert in verschiedene Kulturen.

Die Arbeit Aggregate sind sehr einfach zu verschieben oder zu entfernen.

Deshalb kann vollfeld aber auch in der reihe gearbeitet werden.

ECOWEEDING

spike



TECHNISCHE DATEN

	Model 620	Model 810
Arbeitsbreite	6,20 m	8,10 m
Transportbreite	3,00 m	3,00 m
Transport hohe	3,01 m	4,00 m
Gewicht	1275 kg	1550 kg
Benötigte Leistung PS/KW	60/44	70/51
Ankupplung	Cat 2	Cat 2
Anzahl Arbeit Aggregate	33 stück	43 stück
Anzahl Rädern per Aggregat	2 stück	2 stück
Anzahl zinken auf ein Rad	16	16
Minimale abstand Zwischen die Rädern	200 mm	200 mm
Diameter von die Rädern	540 mm	540 mm

SPIKE Rotoweeder Eigenschaften



Robust Rädern

Der Spike Rotoweeder hat Räder aus Gießstahl mit 16 geschweißte Zähnen. Die Löffeln auf den Zähnen sind um eine lange Lebensdauer zu garantieren gehärtet und die Rädern sind gegossen aus ein spezielle Legierung. Die Räder robuste und Wartungsfreie Lagerung und haben eine vollständig geschlossene Nabe, damit kein Staub bei die Lagerung eindringen.



Moduliere Arbeit Aggregate

Die Aggregate werden mittels einer speziellen Aufhängung an der Maschine befestigt. Aufgrund dieser Aufhängung können die Elemente sehr einfach an der Rahmen verschoben werden oder Angehoben werden ohne Verwendung von Werkzeug. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie nur in der Reihe hacken möchten.



Unabhängig gefederte Aggregate

Die Elemente des Spike Rotweeder sind unabhängig gefedert mit einer Feder an jedem Element. Dies gewährleistet auch unter unebenen Bedingungen eine perfekte Boden Anpassung.



Schlepper Schutz Abdeckung

Der Spike Rotoweeder hat eine Schutzabdeckung über den gesamten Mittelteil der Maschine. Dies dient dazu, Schäden an der Kabine zu vermeiden und die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten.



SPIKE Rotoweeder Transport



Hydraulische Klappung

Der Spike Rotoweeder verfügt über 2 Hydraulikzylinder. Dadurch kann die Maschine reibungslos und schnell zusammengeklappt werden.



LED Straßen Beleuchtung

Der Spike Rotoweeder hat Standard einen LED Straßen Beleuchtung und breite Breite Markierungstafeln für einen sicheren Straßenfahrt tag und nacht.



3 meter transport Breite

De Spike Rotoweeder hat eine Transportbreite von 3 meter und einen transporthöhe von 4 meter.

ECOWEEDING

Rietdijk 2b
7475RA Markelo
Die Niederlande
+31653863224

www.ecoweeding.com
info@ecoweeding.com

spike

